
















Platnost od 15.5.2026

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
SPLIT SESTAVY									
PULAR	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, tichý provoz od 21 dB, ModBus ready, on-off kontakt							
 <p>Nejlepší poměr CENA / VÝBAVA</p>	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I			21-40	779×260×185 / 8,0			7 632
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/O					51	732×550×330 / 25,0	12 864
	GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+					SET CENA	20 496
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I			22-42	825×293×196 / 8,0			9 006
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/O					52	732×550×330 / 25,0	13 363
	GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+					SET CENA	22 369
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982×311×221 / 13,5			10 845
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					55	732×550×330 / 26,5	20 030
		GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+					SET CENA
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982×311×221 / 14,0			12 963
GWH24AGD-K6DNA1C/O						57	873×555×376 / 36,5	28 657	
GWH24AGD-K6DNA1C	6,2 / 6,5	A++ / A+					SET CENA	41 620	
FAIRY II	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, ModBus ready, on-off kontakt							
 <p>Designovka i na topení</p>	Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé, CH - zlaté								
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 948
		GWH09AFC-K6DNA2F/O					50	732×555×330 / 23,5	14 703
	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+					SET CENA	23 651
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH			25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 237
		GWH12AFC-K6DNA2F/O					52	732×555×330 / 24,5	15 902
	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+					SET CENA	25 139
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH			31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 758
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O					57	958×660×402 / 40,5	27 563
	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+					SET CENA	39 321
24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH			35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 865	
	GWH24AFE-K6DNA2I/O					59	958×660×402 / 41,5	31 343	
GWH24ACE-K6DNA1I	7,1 / 7,8	A++ / A+					SET CENA	46 208	

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK		ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
CLIVIA	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt									
		9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I			19-39	837×293×200 / 9,5	-			9 887
			GWH09AUCXB-K6DNA1A/O			-	-	50	732×555×330 / 25,0		16 481
			GWH09AUCXB-K6DNA2A	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	26 368	
		12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I			19-41	837×293×200 / 9,5	-			10 241
			GWH12AUCXB-K6DNA1A/O			-	-	52	732×555×330 / 25,5		17 568
			GWH12AUCXB-K6DNA2A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	27 809	
		18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I			23-48	993×311×222 / 12,5	-			12 558
			GWH18AUDXD-K6DNA1A/O			-	-	56	802×555×350 / 31,5		29 566
			GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	42 124	
		24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I			27-50	993×311×222 / 13,0	-			15 567
			GWH24AUDXF-K6DNA1A/O			-	-	59	958×660×402 / 45,0		34 965
GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		A++ / A+	-	-	-	SET CENA	50 532			
AIRY	R32	WIFI, bezprůvanová lamela, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení, topení až 10h bez defrostu, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul									
		Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné									
		9	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL			19-41	907×292×200 / 10,5	-			11 348
			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O			-	-	50	732×555×330 / 27,0		18 479
			GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	29 827	
		12	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I WH, SL			19-44	907×292×200 / 10,5	-			11 976
			GWH12AVCXD-K6DNA1A/O			-	-	53	802×555×350 / 30,0		19 997
			GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	31 973	
		18	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I WH, SL			23-45	970×347×257 / 15,0	-			16 571
			GWH18AVDXE-K6DNA1A/O			-	-	59	873×555×376 / 37,0		28 366
			GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	44 937	
		24	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I WH, SL			29-51	1110×347×257 / 17,5	-			20 680
GWH24AVEXF-K6DNA1A/O				-	-	60	958×660×402 / 42,5		32 654		
GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,1 / 7,8		A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	53 334			
CONSOLE	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění									
		9	GEH09AA-K6DNA1F/I			23-40	700x600x215 / 15,5	-			13 973
			GEH09AA-K6DNA1F/O			-	-	49	782x540x320 / 27,5		21 510
			GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	35 483	
		12	GEH12AA-K6DNA1A/I			25-42	700x600x215 / 15,5	-			14 592
			GEH12AA-K6DNA1A/O			-	-	52	848x596x320 / 30,5		24 484
			GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	39 076	
		18	GEH18AA-K6DNA1F/I			31-47	700x600x215 / 15,5	-			15 034
			GEH18AA-K6DNA1F/O			-	-	57	965×700×396 / 46,0		34 028
			GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	49 062	

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
PULAR	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, tichý provoz od 21 dB, ModBus ready, on-off kontakt								
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4		21-39	704×260×185 / 8,0	-	-	6 942
	9	GWH09AGBxB-K6DNA1A/I	2,7 / 2,8		21-40	779×260×185 / 8,0	-	-	7 632
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-42	825×293×196 / 8,0	-	-	9 006
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	10 845
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982×311×221 / 14,0	-	-	12 963
FAIRY II	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt								
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	2,7 / 3,0		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 948
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	3,5 / 3,8		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 237
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH	5,3 / 5,6		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 758
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH	7,1 / 7,8		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 865
CLIVIA	WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt								
	7	GWH07AUCXB-K6DNA2A/I	2,2 / 2,4		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 604
	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 887
	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	10 241
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	12 558
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	15 567
AIRY	WIFI, bezprůvanová lamela, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul								
	7	GWH07AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL	2,1 / 2,7		18-41	907×292×200 / 10,5	-	-	11 189
	9	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL	2,7 / 3,0		19-41	907×292×200 / 10,5	-	-	11 348
	12	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I WH, SL	3,5 / 3,8		19-44	907×292×200 / 10,5	-	-	11 976
	18	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I WH, SL	5,3 / 5,6		23-45	970×347×257 / 15,0	-	-	16 571
	24	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I WH, SL	7,1 / 7,8		29-51	1110×347×257 / 17,5	-	-	20 680
CONSOLE	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění								
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	13 973
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	14 592
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	15 034
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ	4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design, ModBus ready, on-off kontakt								
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 153
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 663
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	9 301
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	11 381

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK		ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
KAZETOVÉ 4-CESTNÉ		4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, ModBus ready, on-off kontakt								
	9	GKH(09)EB-K6DNA5A/I	2,8 / 2,8	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 855	
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	6 160	
		GKH(09)EB-K6DNA5A/I SET	SET CENA						18 015	
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	12 915	
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	6 160	
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET	SET CENA						19 075	
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	13 399	
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	6 160	
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET	SET CENA						19 559	
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	19 795	
TF06 panel		-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	8 273		
GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET		SET CENA						28 068		
		TF05 panel čený					620x47x620 / 3,0	6 675		
		TF06 panel čený					950x52x950 / 6,0	8 787		
KAZETOVÉ 1-CESTNÉ		1-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, ModBus ready, on-off kontakt								
	9	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,8	-	31-39	987x385x178 / 19,0	-	-	12 440	
		TD01 panel	-	-	-	1200x55x460 / 4,2	-	-	3 671	
		GKH(09)DA-K6DNA1A/I SET	SET CENA						16 111	
	12	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	3,5 / 3,6	-	31-42	987x385x178 / 19,0	-	-	12 852	
		TD01 panel	-	-	-	1200x55x460 / 4,2	-	-	3 671	
		GKH(12)DA-K6DNA1A/I SET	SET CENA						16 523	
	18	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	5,0 / 5,3	-	32-43	987x385x178 / 20,0	-	-	13 501	
		TD01 panel	-	-	-	1200x55x460 / 4,2	-	-	3 671	
		GKH(18)DA-K6DNA1A/I SET	SET CENA						17 172	
	20	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	5,6 / 6,0	-	36-46	987x385x178 / 20,0	-	-	14 748	
TD01 panel		-	-	-	1200x55x460 / 4,2	-	-	3 671		
GKH(20)DA-K6DNA1A/I SET		SET CENA						18 419		
KONDEZAČNÍ R32		DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C								
	14	GWHD(14)NK600	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	822x352x550 / 30,0	31 210	
	18	GWHD(18)NK600	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	822x352x550 / 32,0	32 950	
	21	GWHD(21)NK600	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	40 695	
	24	GWHD(24)NK600	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	47 586	
	28	GWHD(28)NK600	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	52 118	
	36	GWHD(36)NK600	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	72 119	
42	GWHD(42)NK600	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	81 975		

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
HYDROMULTI										
KONDEZAČNÍ	R32	DC Inverter technologie, Možnost připojení 3 nebo 4 vnitřních jednotek + zásobníku na TUV, zpětný zisk tepla do TUV při chlazení, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, nástěnný ovladač k TUV nádrži s WIFI								
		36	GWHD(36)NK6RO	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	58 174
		42	GWHD(42)NK6RO	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	64 825
			SXTD200LCJW/A-K	185 l	-	-	-	-	462x2000x462 / 72,5	29 293
			XE71-45/GC1	ovladač k nádrži TUV	-	-	-	-	-	1 270
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE, PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ										
CAMPER	R32	střešní klimatizace pro obytné vozy a karavany, WIFI, snadná instalace díky montážní šabloně, kompaktní rozměry venkovní (výška pouze 28,9 cm) i vnitřní jednotky (hloubka pouze 4,9 cm), LED osvětlení integrované ve vnitřní jednotce								
		9	GRH09DB-K6DNA1A/I			610x49x485 / 4,0				11 763
			GRH09DB-K6DNA1A/O				54	1077x283x720 / 37,5		27 780
			GRH09DB-K6DNA1A	2,7 / 2,5					SET CENA	39 543
		12	GRH12DB-K6DNA1A/I			610x49x485 / 4,0				11 918
			GRH12DB-K6DNA1A/O				54	1077x283x720 / 37,5		28 472
			GRH12DB-K6DNA1A	3,6 / 3,4					SET CENA	40 390
MONA	R290	mobilní klimatizace, WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 18-30m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design								
		12	GPC12AN-K5NNA1D	3,5 / -	A	49-53	385x835x405 / 35,5	-	-	13 222
DAISY	R290	pokojový odvlhčovač, průtok vzduchu 170/195/230 m3/h, vhodné pro místnosti až 50m2, odpadní nádržka na 6,5 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílé provedení s perleťovým panelem								
		40	GDN40AW-K5EBA1A	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	8 192

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ										
		XF30-SXQG02	Doplňkový modul ke klimatizaci AIRY s funkcí přísávání čerstvého vzduchu a rekuperací, filtr HEPA							4 279
		XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a ModBus výstupem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH. vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE							2 216
		XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem , funkcí WIFI a ModBus výstupem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH							1 306
		GCC-36K / SCC-36K	Slouží k propojení vnitřních jednotek s centrálním ovladačem nebo ModBus rozhraním. Lze použít pouze v kombinaci s nástěnným kabelovým ovladačem XK76 nebo XE73-44/E.							129
		CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 128 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.							15 008
		ME30-44/D1(B)	Brána pro připojení SPLIT a FREE-MATCH jednotek k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.							15 407
		SCMI-03S	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky SPLIT a FREE-MATCH.							13 313
		WK-400A	Okenní set pro mobilní klimatizace, instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení							422