

amtico
spacia | parquet 

Amtico Spacia Parquet

VYBRANÁ KOLEKCE DEKORŮ DŘEVA V PARKETOVÉM VZORU

INFORMACE O PRODUKTU



Představení

**Toto je naše Spacia Parquet.
Vybraná kolekce nádherných
dekorů dřeva rozšiřující stávající
portfolio vzorů. Vyjádřete se
trvanlivou a reprezentativní
podlahou věrně replikující
parketové vlysy.
Amtico Spacia Parquet.**

Preferujete parkety skládané do stromečku?

Okouzlují vás klasické parketové podlahy? Tradiční vzor parket skládaných do stromečku je mimořádně reprezentativní a žádaný. Díky LVT vinylovým dílcům je pokládka skládaných vzorů snadnější než kdykoliv předtím.

Vyvážená kolekce barevných odstínů pro rozličné prostory, to jsou naše nové vzory.

V nejnovější kolekci Spacia naleznete poslední vývoj a designové trendy, co se parketových vzorů týče.

2 velikosti ve 12 dekorech.

V této elegantní a moderní podlahovině si vlastní barvu, design i texturu povrchu nalezne doslova každý, od milovníka moderny až po zastávce tradičních hodnot.

Navrženo a vyrobeno ve Velké Británii.

Všechny dekory Amtico Spacia Parquet jsou navrženy britskými designéry a jsou běžně dostupné centrálním skladem. Rychlému dodání podlahoviny na lokální trh a její instalaci tak již nic nebrání v cestě.

Akustické vlastnosti.

Jelikož máme rádi inovace, přidáváme možnost zvolit variantu podlahy Spacia Parquet s akustickou podložkou. V případě zájmu rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům po zvýšení kročejového útlumu podlahoviny.

Rozměry:

76,2 × 228,6 mm



101,6 × 457,2 mm



Zvolte Spacia Parquet:

12
dekorů

**Velká
Británie**
navrženo
a vyrobeno

0,55 mm
nášlapná vrstva

20
let záruka
pro obytné prostory

10
let záruka
pro komerční prostory

2
rozměry

18 dB
možnost výroby
v akustické
variantě

Kolekce dekorů



Parquet

18_{dB} K dispozici také ve variantě Amtico Acoustic

Spacia je vhodná pro lepení



White Ash – SS5W2540

76,2 × 228,6 mm



White Ash – SS5W2540

101,6 × 457,2 mm



Nordic Oak – SS5W2550

76,2 × 228,6 mm



Nordic Oak – SS5W2550

101,6 × 457,2 mm



Coastal Pine – SS5W3029

76,2 × 228,6 mm



Coastal Pine – SS5W3029

101,6 × 457,2 mm



Parquet

18_{dB} K dispozici také ve variantě Amtico Acoustic

Spacia je vhodná pro lepení



Pale Ash – SS5W2518

76,2 × 228,6 mm



Pale Ash – SS5W2518

101,6 × 457,2 mm



Honey Oak – SS5W2504

76,2 × 228,6 mm



Honey Oak – SS5W2504

101,6 × 457,2 mm



Traditional Oak – SS5W2514

76,2 × 228,6 mm



Traditional Oak – SS5W2514

101,6 × 457,2 mm



Parquet

18_{dB} K dispozici také ve variantě Amtico Acoustic

Spacia je vhodná pro lepení



Featured Oak – SS5W2533

76,2 × 228,6 mm



Featured Oak – SS5W2533

101,6 × 457,2 mm



Sun Bleached Oak – SS5W2531

76,2 × 228,6 mm



Sun Bleached Oak – SS5W2531

101,6 × 457,2 mm



Noble Oak – SS5W3030

76,2 × 228,6 mm



Noble Oak – SS5W3030

101,6 × 457,2 mm



Royal Oak – SS5W2530

76,2 × 228,6 mm



Royal Oak – SS5W2530

101,6 × 457,2 mm



Black Walnut – SS5W2534

76,2 × 228,6 mm



Black Walnut – SS5W2534

101,6 × 457,2 mm



Blackened Spa Wood – SS5W3025

76,2 × 228,6 mm



Blackened Spa Wood – SS5W3025

101,6 × 457,2 mm

Specifikace

Dostupnost produktů

Název	Kód produktu	Nášlapná vrstva (mm)	Povrch	Rozměry dílců	
				76,2 x 228,6 mm	101,6 x 457,2 mm
Black Walnut	SS5W2534	0,55	Tick	•	•
Blackened Spa Wood	SS5W3025	0,55	Barnwood	•	•
Coastal Pine	SS5W3029	0,55	Barnwood	•	•
Featured Oak	SS5W2533	0,55	Barnwood	•	•
Honey Oak	SS5W2504	0,55	Barnwood	•	•
Noble Oak	SS5W3030	0,55	Tick	•	•
Nordic Oak	SS5W2550	0,55	Barnwood	•	•
Pale Ash	SS5W2518	0,55	Tick	•	•
Royal Oak	SS5W2530	0,55	Barnwood	•	•
Sun Bleached Oak	SS5W2531	0,55	Barnwood	•	•
Traditional Oak	SS5W2514	0,55	Barnwood	•	•
White Ash	SS5W2540	0,55	Barnwood	•	•

Informace o balení

	76,2 x 228,6 mm	101,6 x 457,2 mm
počet dílců v balení	144	54
m ² v balení	2,5	2,5
hmotnost balení (kg)	8,73	8,73
počet balení na paletě	72	72
m ² na paletě	180,0	180,0

Všechny výrobky jsou opatřeny povrchovou úpravou PUR (Quantum Guard®) a jsou standardně zkoseny. Další informace o společnosti Amtico a každé kolekci naleznete na webu amtico.com.

Technická specifikace

Název	Normy	Symbody	Výsledky	Výsledky Akustická varianta
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/002	CPR/AI/002
Třída použití	EN ISO 10874 EN 685		23, 33, 42	23, 33, 42
Specifikace	EN ISO 10582 EN 649		Vyhovuje	Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		2,5 mm	3,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 EN 429		0,55 mm	0,55 mm
Hmotnost	EN ISO 23997 EN 430		3400 g/m ²	3600 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582 EN 649		Skupina T Typ 1	Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 EN 433		≤ 0,1 mm	≤ 0,20 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999 EN 434		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje	Vyhovuje
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		R10 Třída DS	R10 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 EN 423		Vynikající	Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _f -s1	B _f -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 EN 425		Vyhovuje	Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2		3 dB	18 dB
Tepelný odpor	EN 12664		0,013 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)	0,032 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emise	ČSN P CEN TS 16516		Vyhovuje A+	Vyhovuje A+
Vliv na životní prostředí	BRE Green Guide		Vyhovuje A+	Vyhovuje A+
Bez ftalátů			Ano	Ano
Povrchová úprava			PUR	PUR

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

[V.01_2/18]



ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NASVĚTĚ.

