


## X SMART 3 INDUSTRY 4.0 READY

Pásové pily, dvou sloupové, automatické, ocel a slitiny, kolmý řez

**Automatická hydraulická dvousloupová pila** s robustní mechanickou konstrukcí spojenou s pokročilou technologií, nový XSMART3 je vhodný též na automatické vysoké výrobní série.



*Tuhý portálový podavač*



*Sklon kol 30°. Menší namáhání pásu v krutu.*

CNC řízení pro programování více délek a veličin na jedné tyči. Hydraulické napínání pásu.

Podávací vozík s tuhým mostní konstrukcí a válečkovým dopravníkem pro podporu materiálu má pohyb přes recirkulační kuličkový šroub.

Automatické řízení do nulové polohy (přímý posuv materiálu pro první řez bez zářezu).

Přesný přísun materiálu elektromotorem a recirkulačními kuličkovými šrouby. Lineární vedení

Dvojitý svěrák pro upnutí obrobku před a za pásem s regulací upínacího tlaku

Sklon oběžných kol o 30 stupňů umožňuje prodloužit životnost pásu (natáčení pásu jen 60°!)

Dvousloupový rám pily s posuvem do materiálu pomocí lineárního vedení recirkulačních šroubů

Senzor pro automatickou detekci počátečního bodu řezu a koncového bodu řezu

Nastavení tlaku svěráku ve standardu

Nastavení řezného tlaku ve standardu

Mobilní konzole

LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru

Kompletně zakrytý stroj se snadným přístupem pro údržbu

Elektrický dopravník třísek ve standardu stroje

Konec zbytku 100 mm (min. 50 mm není již možno podat), min. délka odřezu 10 mm

Odnímatelný zásobník na třísky, nádoba na chladicí kapalinu 100 l, Čerpadlo, mycí pistole, hydraulika, kartáč, bi metalový pás

Konstrukce podavače Double Clamp Bridge s podporou válečkového stolu

Délka jednoho plného zdvihu podavače: 500 mm

Fce: poloautomatická / automatická CNC









Opce: \* Modem pro průmysl 4.0, teleservis a dálkové ovládání je dodáván jako opce, mikrosprej, řezání ve svazku

Sklon pásu 0°

Řezná kapacita při 0° při plném výkonu ( materiál C45 )

Vhodné na řezání: oceli, litiny, pevnostní oceli

Technické změny jsou výrobcí vyhrazeny

			Obdélník a svazek jako opce					
0°	310	310 x 310	340 x 250	3,0	15-100	3730 x 34 x 1,1	1650	B 1950, L 1755, H 1965, h 922

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné – viz Katalog pil ke stažení.

**CENTRUM PIL** , [info@centrumpil.cz](mailto:info@centrumpil.cz), tel.: 601 007 075