

SIRIO 370

Kotoučové pily, manuální, ocel, nerez oceli, pevnostní oceli, úhlové řezy $-45^{\circ}/90^{\circ}/+30^{\circ}$



Obrázek 2



Obrázek 1

Pila je vhodná zejména pro řezání ocelí, litiny, pevnostních ocelí, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo a do 45° vpravo**. Snadné nastavení 0° a 45° stavitelnými zarážkami.

Tato manuální velmi tuhá pila je vhodná do těžkých, náročných provozů včetně sériového řezání.

Charakteristika:

Svěrák s nastavitelnými vodítky pro volný pohyb podél pracovního stolu.

Primární převod přes ozubený řemen, finální převod nekonečný šnek a bronzové ozubení v olejové lázni.

Tuhá konstrukce s vertikálním pohybem kotouče do řezu pro minimální vibrace během řezu.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Hlavní napájecí tlačítko. Tepelná a magnetická ochrana motoru. Elektrické čerpadlo.

Podlahový stojan s odnímatelným zásobníkem chladiva a zásobníkem třísek, čerpadlo. Nylonový kartáč.

Přední svěrák s manuálním rychloposuvem, rychloupínáním a zařízení proti otřepům (obr. 1).

















Vřeteno kotouče průměr 40 mm.

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Objem chladicí nádrže 40 l. Velká základna pily.

Opce: mikrosprej, (pneumatický svěrák – obr. 2 – rychloupínací páka a příčný posuv pneumatického předního svěraku),

Verze: otáčky buď 15/30 pro středně houževnaté materiály, nerez nebo s invertorem 15- 70 pro běžnou ocel, nerez, pevnostní ocel, (řezatelné pomocí HSS kotouče).

										
 0°	120	100	180x100	3	1 0 2	1,5/2,2	15/30	D 370	390	 B 810 L 1020 H 1850 h 925
 45°	120	100	130x100	3	invertor	3	15-70	d 40		
 60°	110	90	90 x 100							
 45°	105	100	130x100							

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075