


PERFECT 300

Kotoučové pily, manuální, ocel a hliník, úhlové řezy $-45^{\circ}/90^{\circ}/+45^{\circ}$



Obrázek 1



OPTIONAL

Opce



Obrázek 2



Obrázek 2

Pila je vhodná zejména pro řezání kovových profilů, příležitostně na řezání tyčí do 42 kg/ mm² pevnosti, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo a do 45° vpravo. Řez 90°** možný díky možnému natočení pily (obr. 1).

Je vhodná do menších provozů.

Charakteristika:

Monoblok převodovka s jednou redukcí, nekonečný šnek a ozubení v olejové lázni, s nastavitelnou vnější spojkou pro ochranu kotouče.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Chladicí okruh s čerpadlem a přídavným filtrem v nádrži.

Přední svěrák s rychloupínací pákou a zařízení proti otřepům (obr. 2)

Vřeteno kotouče průměr 32 mm

Nastavitelný délkový doraz pro materiál.

Objem chladicí nádržky 2 l. Velká základna pily.

Opce: dvojitý svěrák pro držení jak řezaného, tak i odříznutého materiálu. Základ pod pilu (h 990 mm).

0°	102	90	120 x 80	1	0 1	1,1	42	D 300	135	B 500
45°	90	80	90 x 70	3	1 0 2	1,5/2	33/66	d 32		L 1050
45°	80	70	85 x 70							H 990

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075