

BS 300/60 SHI

Pásově pily, kloubové, poloautomatické, ocel a hliník, úhlové, 90°+ 30°



Opce



Opce

Hydraulická poloautomatická pásová pila, **úhlové řezání od 0 ° do 60 ° vlevo**.

Snadné zastavení při 0 °, 45 °, 60 ° vlevo pomocí zářezek. Vodítka pásu s podložkami z tvrdokovu, přídatná přední ložiska pro vyrovnání pásu.

Ruční čelní svěrák s mohutnými čelistmi a rychloupínáním. Kola pásu průměr 320 mm.

Litinový pilový rám s trubkovým profilem. Vysoké napnutí pásu 1700 kg/ cm² se snadnou regulací na přední straně, kontrola mikropsínačem.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotkový snímač najede na materiál a mikropsínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu= Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikropsínačem. Pohyb nahoru a dolu pomocí stavitelného přepínače.

Tepelná a magnetická ochrana motoru, nízkonapěťová cívka, nouzové tlačítko, LED provozní kontrolka.

Podlahový stojan s nádrží na chladivo a elektrickým čerpadlem z vnější strany.

Opce: mikrosprej, hydraulický svěrák

Vhodné zejména na řezání: ocel, litina, hliník

0° 255 240 310x180 ne	3 fáze	1 0 2	35/70	H27	320	B 1050
45° 210 190 200x160		inverter	18-110	s 0,9		L 1700
60° 135 110 130x100				L 2765		H 1860
						h 940

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075