


BS 400 SHI

Pásové pily, kloubové, poloautomatické, ocel a hliník, úhlové, $-45^{\circ}/90^{\circ}/+30^{\circ}$



Poziční senzor



Opce

Poloautomatická hydraulická pásová pila pro střední a těžké ocelové konstrukce, úhlové řezání až **do 60 ° vlevo a 45 ° vpravo**. Připojovací prvek s nosným válečkem na vstupu. Skluz na výstupní straně může být využit též k přímému napojení na dopravník. Průmyslová pila.

Snadné zastavení při 0 °, 45 °, 60 ° vlevo a 45 ° vpravo. Nastavení napnutí pásu z přední strany rámu pily, kontrolováno koncovým zdvihem. Vodítka pásu s podložkami z tvrdokovu, přídavné ložisko pro vyrovnání pásu. Vysoké napnutí pásu 2000 kg/cm², nastavení na přední straně, kontrola mikropsínačem.

Hydraulický svěrák s nastavitelnými vodítky, volně posuvnými napříč k ploše s rychloposuvem a upínáním.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotykový snímač najede na materiál a mikropsínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu = Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikropsínačem. Po řezu automatický zdvih rámu těsně nad materiál.

Litinový pilový rám s trubkovým profilem, oběžná kola o průměru 360 mm.

Kryt, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu pásu.


















Široký pracovní prostor o průměru 460 mm s otočným stolem, který je nedílnou součástí rámu pily, aby nedošlo k proříznutí stolu, otáčení na předepjatém axiálním ložisku.

Hlavní spínač s nízkonapětovou cívkou, nouzové tlačítko, tepelná a magnetická ochrana motoru, brzda.

Stojan s odnímatelným zásobníkem třísek, nádrž na chladivo, el.čerpadlo, kartáč, bi metalový pás.

Opce: mikrosprej, nožní pedál, vertikální hydraulický svěrák za pásem (kvalita řezu, otřepy)

Vhodné pro řezání: oceli, litiny, hliníku

											
 0°	310	280	400x250	0° 280X150 max 235X80 min	3 fáze	1 0 2	1,5/2,2	37/74	H 34	680	
 45°	280	270	300x220		3 fáze	 1 (opce)	2,2	18-100	s 1,1		B 1530 L 1787 H 2240 h 940
 45°	280	270	300x220						L 4020		
 60°	210	200	200x200								

Podrobný technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075