

# BS 300 / 60

Pásová pila, kloubové, manuální, ocel a hliník, uhlové, 90° + 30°



Pásová pila s ruční regulací posuvu, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo**. Svěrák s rychloposuvem a rychlým upnutím. Výška čelistí 130 mm. Nastavitelná vodítka, volný pohyb podél pracovního stolu.

Snadné zastavení při 0°, 45°, 60° vlevo. Na desce označení úhlů. Vodítka pásu s tvrzenými podložkami, přídavné ložisko pro vyrovnání pásu, včetně ložisek.

Litinový pilový rám s trubkovým profilem, oběžná kola o průměru 320 mm.

Chránič pásu, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu pásu. Vysoké napnutí pásu 1700 kg / cm<sup>2</sup>. Čelní nastavení a kontrola konce zdvihu.

Velká pracovní plocha s rotací integrovaného stolu o průměru 418 mm proti zářezům s předepnutým bezvúlovým axiálním ložiskem pro dosažení přesnosti.

Bezpečné spouštění tlačítkem Start na rukojeti, kontrolka pro správnou funkci.

Mikrosprej jako opce.

Modulární základna se zabudovanou nádrží a elektrickým čerpadlem pro chladivo.

Vhodné pro řezání oceli, litiny, hliníku.

<input type="checkbox"/> 0° <b>255 240 300x180</b>	ne	3 fáze	1 0 2	1,5/1,8 35/70	H 27	290
<input checked="" type="checkbox"/> 45°                     210 190 200x160		3 fáze	<input checked="" type="checkbox"/> (opce)	1,5 18-110	s 0,9	
<input checked="" type="checkbox"/> 45°                     180 160 180x100					L 2765	
<input checked="" type="checkbox"/> 60°                     135 110 130x100						

B 900  
 L 1700  
 H 1860  
 h 950

Podrobná technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

**CENTRUM PIL , [info@centrumpil.cz](mailto:info@centrumpil.cz), tel.: 601 007 075**