

CLASSIC HAMDİR řada UM

Univerzální hydraulický olej na bázi minerálních olejů ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150 HLP

Popis

CLASSIC HAMDİR UM jsou kvalitní hydraulické oleje EP dle DIN 51 524, část 2. Jsou používány převážně v hydraulických zařízeních s hydrostatickými pohony, ve kterých se mohou vyskytnout vysoká teplotní zatížení a jejichž hydraulická čerpadla a motory vyžadují vzhledem k typu konstrukce nebo provozním podmínkám hydraulické oleje s přísadami pro snížení opotřebení.

Oblast použití

Oleje **CLASSIC HAMDİR UM** svými vlastnostmi překonávají požadavky kladené na hydraulické oleje HLP dle DIN 51 524, část 2 i na mazací oleje CLP dle DIN 51 517, část 3 a mohou být použity i jako převodové nebo oběhové oleje.

Oleje **CLASSIC HAMDİR UM** se vůči běžným těsnícím materiálům chovají neutrálně.

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	UM 10*	UM 22*	UM 32*	UM 46*	UM 68*	UM 100*	UM 150*
Hustota 15 °C	kg/l	0,852	0,863	0,870	0,879	0,882	0,884	0,889
Viskozita 40 °C	mm ² /s	10,0	22,0	32,0	46,0	68,0	100,0	150,0
Bod tuhnutí/tekutosti	°C	-36	-33	-24	-24	-21	-21	-15
Bod vzplanutí (COC)	°C	170	205	215	235	240	250	260

* Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou v rámci normy mírně lišit.

Úroveň kvality

DIN 51524, část 2

ISO 11158

Výkonnost

FZG > 10