

GBS 242 GH Autocut

Pásové pily, kloubové, gravitační, ocel a hliník, uhlové, - 45°/90/ +30°



Všestranná gravitační pásová pila, **úhlové řezání od 0° do 45° vpravo od 0° do 60° vlevo.**

Přední svěrák, zajišťovací páka pro různé úhly. Stavitelná vodítka, posuvná napříč pracovním stolem pro rychlý přístup. Tvrdokovová vodítka pásu s dalšími předními ložisky na vyrovnání pásu.

Verze GH „AUTOCUT“ je vybavena hlavním vypínačem se uzavíratelným zámekem, napěťovou cívkou pro tepelnou a magnetickou ochranu a zařízením na kontrolu zatížení motoru. Řezání s třípolohovým selektorem pro: A) Ruční řezání, B) Rychloposuv k materiálu, C) Automatický řez s nastavitelnou rychlostí posuvu. Uživatel může ručně pohybovat pilovým rámem v blízkosti materiálu, a nechat stroj, aby řez provedl seřízením pouze rychlosti posuvu dolů. Nastavitelný doraz délky. Manuální zdvih rámu.

Nastavitelný doraz pro 0°, 45°, 60°. Seřiditelné napnutí pásu šroubem 1500 kg/cm². Řemenice pr. 260 mm.

Spínací tlačítko uvnitř ergonomické rukojeti. Kontrolka chodu stroje. Litinový rám sklon 42° pro menší krut a namáhání pásu.

Vysoce výkonný 3 fázový motor s ochranou proti přehřátí a přetížení, napěťová cívka.

Velká pracovní plocha s rotací integrovaného stolu proti zářezům do stolu na přesném kuličkovém ložisku.

Včetně stojanu pod pilu se zabudovanou nádrží na chladivo a el. čerpadlo. Bi-metalový pás.

Praktické zajištění rámu v případě přesunu stroje na pracovišti.

Opce: mikrosprej

Vhodné zejména na řezání : oceli, litiny

Úhel	Průměr pásu	Průměr stolu	Průměr pracovního stolu	Typ napájení	Průměr řemenice	Rychlost posuvu	Průměr řezání	Průměr motoru	Průměr nádrže	Průměr stojanu
0°	260	255	295x230	3 fáze	102	1,1/1,3 35/70	H 27	290	B 1500	L 1250
45°	240	215	225x215			s 0,9				
60°	160	130	160x130			L 2965				
45°	190	190	190 x 190					h 940	H 1700	

Podrobná technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075