

IDEAL 250

Kotoučové pily, manuální, ocel, úhlové řezy 90/+ 45°



Snadné nastavení úhlu řezu



Detail řezu



Velmi snadná přeprava

Pila je vhodná zejména pro řezání kovových profilů, příležitostně na řezání tyčí do 42 kg/ mm² pevnosti, **úhlové řezání od 0° do 45° vlevo.**

Je vhodná do menších provozů.

Charakteristika:

Motor jednofázový, ovládání nízkým napětím 24 V.

Tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti.

Chladicí okruh s automatickým a utěsněnou nádrží.

Přední svěrák s rychloupínací pákou.

Vřeteno kotouče průměr 32 mm

Nastavitelný délkový doraz pro materiál. Zámek pro zajištění pily protipohybu (přeprava, přesun).

Objem chladicí nádržky 2 l. Velká základna na protiskluzových podložkách.

Opce: stojan

Úhel řezu	Průměr kotouče	Průměr vřetena	Délka kotouče	Průměr vřetena	Průměr kotouče	Průměr vřetena	Průměr kotouče	Průměr vřetena	Průměr kotouče	Průměr vřetena	Průměr kotouče	Průměr vřetena
0°	85	75	100 x 65	1	0 1	0,8	54	D 250	40	B 300	L 800	H 750
45°	80	75	90 x 60					d 32				

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075