

H 601

Pásové pily, dvousloupové, poloautomatické, ocel a hliník, úhlové, 90°/ + 30°



Poloautomatická pásová pila se dvěma sloupy, hydraulicky poháněná s možností úhlového řezání až 60° doleva s ručním natočením rámu, kolem velkého předepjatého axiálního ložiska. Koncipováno a projektováno speciálně pro řezání velkých profilů, nosníků, trubek a také plných materiálů pomocí bi metalového pásu. Na vstupu váleček pro snadné napojení dopravníku.

Mechanické napnutí pásu kontrolované mikropsínačem, okamžité zastavení v případě zlomení nebo špatně napnutého pásu.

Start - rychlé přiblížení k materiálu, poziční mechanický dotykový snímač najede na materiál a mikropsínač dá signál k přechodu na pracovní posuv do řezu = Automatická detekce počátečního bodu řezu. Koncová poloha řezu je automaticky snímána dalším mikropsínačem. Regulace přítlaku do řezu a rychlosti pásu.

Pohyb rámu pomocí lineárního vedení je dokonale vyvážen a zajištěn hydraulickým válcem o velkém průměru. To vše umožňuje stroji vysoký výkon a pozoruhodnou životnost pásu.

Náklon pásu pilového rámu umožňuje volně a snadno řezat spodní část konstrukční části nosníku bez vibrací nebo zpomalení rychlosti řezání, úhel náklonu pásu 6°, napnutí 2000 kg/cm², mikropsínač.













Ocelový svařovaný rám s novým designem a velkou tloušťkou zaručuje absolutní minimalizaci vibrací a hluku.

Nastavitelná vodítka s tvrdokovovým vedením a ložisky. Vodítko se automaticky udržuje nejbližší oblasti řezu. Průměr oběžných **litinových** kol 520 mm. Hydraulický svérák s výškou čelistí 260 mm.

Kontrola uzavření krytu pásu, napnutí pásu, detekce přetržení pásu. Ochrana motoru proti magneto tepelnému přetížení, nízkonapěťová cívka 24V, uzamykatelný spínač 24 V, nouzové tlačítko.

Stojan s odnímatelným zásobníkem třísek, nádoba na chladivo 60 l, el. čerpadlo, nylon.kartáč, bi-met.pás „Čistý řez“ díky chladicímu systému s minimálním mazáním pro řezání dlouhých trubek a profilů bez úniku chladicí kapaliny – mikrosprej opce.

Vhodné pro řezání : ocel, litina, pevnostní oceli, slitiny

									
 0°	500	450	680x400	 0° 600x250 max 150x50 min	3*	15-100	H34* x 5320 x s1,1	1700	B 1500, L 2850, H 2170, h 820

* na vyžádání pás 41 x 1,3 mm, motor 4 kW a hydraulické napínání pásu

Podrobný technický popis, opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075