

# GBS 185 GH Autocut

Pásová pila, kloubové, gravitační, ocel a hliník, uhlové, 90°+ 30°



Gravitační pásová pila s hydr. pístem, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo..**

Přední svěrák s rychloupínáním, zajišťovací páka pro různé úhly, výška čelistí 95 mm. Vodítka pásu s ložisky. Napnutí pásu 1000 kg / cm<sup>2</sup> s pomocí šroubu s kontrolou koncové pozice mikropsínačem.

Verze GH „AUTOCUT“ je vybavena hlavním vypínačem s uzavíratelným zámekem, cívkou minimálního napětí pro tepelnou a magnetickou ochranu a zařízením na kontrolu zatížení motoru. Řezání s třípolohovým selektorem pro: A) Ruční řezání , B) Rychloposuv k materiálu, C) Automatický řez s nastavitelnou rychlostí posuvu . Uživatel může ručně pohybovat pilovým rámem v blízkosti materiálu, a nechat stroj, aby řez provedl seřízením pouze rychlosti posuvu dolů. Nastavitelný doraz délky. Manuální zdvih rámu.

Praktické zajištění rámu v případě přesunu stroje na pracovišti. Nastavitelný doraz pro 0°, 45°, 60°. Seřiditelné napnutí pásu šroubem 1000 kg/ cm<sup>2</sup> a kontrola pomocí mikropsínače. Řemenice pr. 260 mm.

Spínací tlačítko Start uvnitř ergonomické rukojeti. Litinový rám sklon 42° pro menší krut a namáhání pásu.

Vysoce výkonný 3 fázový motor s dvojitou ochranou proti přehřátí a přetížení, napěťová cívka.

Stojan pro pilu, odnímatelná nádrž uvnitř základny včetně elektrického čerpadla, bi metal pás.

Praktické zajištění rámu v případě přesunu stroje na pracovišti.

Vhodné na řezání zejména oceli, litiny.

	185	180 200x150	ne	3 fáze	1 0 2	0,8	30/60	H20	215	H
	110	110 110x110						s 0,9		B 600
	70	70 70x70						L 2085		L 1200
									h 900	H 1700

Podrobná technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , [info@centrumpil.cz](mailto:info@centrumpil.cz), tel.: 601 007 075