

GBS 240 GH Autocut

Pásově pily, kloubové, gravitační, ocel a hliník, úhlové



Gravitační pásová pila, **úhlové řezání od 0° do 60° vlevo**. Oblast úhlového řezu 90° + 30°.

Přední svěrák, zajišťovací páka pro různé úhly, výška čelistí 95 mm. Tvrdokovová vodítka pásu s ložisky.

Verze GH „AUTOCUT“ je vybavena hlavním vypínačem se uzavíratelným zámekem, cívkou minimálního napětí pro tepelnou a magnetickou ochranu a zařízením na kontrolu zatížení motoru. Řezání s třípolohovým selektorem pro: A) Ruční řezání, B) Rychloposuv k materiálu, C) Automatický řez s nastavitelnou rychlostí posuvu. Uživatel může ručně pohybovat pilovým rámem v blízkosti materiálu, a nechat stroj, aby řez provedl seřízením pouze rychlosti posuvu dolů. Nastavitelný doraz délky. Ruční zvednutí rámu.

Včetně 1 ks bi metalového pásu. Včetně stojanu pod pilu. Praktické zajištění rámu v případě přesunu stroje na pracovišti. Nastavitelný doraz pro 0°, 45°, 60°. Seřiditelné napnutí pásu pomocí čelního šroubu 1500 kg/cm². Řemenice pr. 260 mm.

Spínací tlačítko uvnitř ergonomické rukojeti. Litinový rám sklon 42° pro menší krut a namáhání pásu.

Vysoce výkonný 3 fázový motor s ochranou proti přehřátí a přetížení, napěťová cívka.

Včetně stojanu pod pilu odnímatelnou nádrží na chladicí kapalinu a el. čerpadlo.

Praktické zajištění rámu v případě přesunu stroje na pracovišti.

Opce: mikrosprej

Vhodné zejména na řezání: oceli, litiny

Úhel	240	230	270x230	3 fáze	1 0 2	1,2	35/70	H 27	260	B 680	L 1400
0°	240	230	270x230	3 fáze	1 0 2	1,2	35/70	H 27	260	B 680	L 1400
45°	210	200	200x230					s 0,9		B 680	L 1400
60°	130	130	130x200					L 2730	h 900	B 680	L 1400
										H 1800	

Podrobná technický popis , opce, dopravníky, odměřování a jiné příslušenství – viz Katalog pil ke stažení.

CENTRUM PIL , info@centrumpil.cz, tel.: 601 007 075

