

VEKRA KOMFORT EVO



Kvalita do náročného prostředí

$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hlavní důvody proč VEKRA Komfort EVO

- elegantní vzhled čistých linií vhodný pro každou stavbu
- profil se 6ti komorami a stavební hloubkou 82 mm přispívá k úsporám energie
- hlavní profily tř. A vyráběné v Německu
- dlouhodobá tvarová stabilita díky 2 mm ocelové výztuze v rámu i křídle
- systém se středovým těsněním a třemi těsnícími rovinami významně chrání proti průniku vlhkosti, chladu a průvanu
- perfektní tepelné izolace dosahuje díky zasklení izolačním trojsklem s teplým plastovým rámečkem
- vznik kondenzátu omezuje hlubší uložení izolačního skla v profilu
- pro větší bezpečnost a komfortní ovládání je standardně osazen kvalitním plně seřiditelným kováním Titan AF od Siegenia Aubi se 2 bezpečnostními uzávěry
- vhodné pro všechny typy staveb i rekonstrukcí i pro nízkoenergetické a pasivní domy



VEKRA KOMFORT EVO

Kvalita do náročného prostředí

Technické parametry


Design	plošně odsazené	✓
Rozměry (mm)	stavební hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štlup*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor		6
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	✓
Bezpečnostní body		2
Součinitel prostupu tepla U_w	Zasklení $U_g = 1,1$	1,1
	Zasklení $U_g = 1,0$	1,1
	Zasklení $U_g = 0,6$	0,78
	Zasklení $U_g = 0,5$	0,71
Distanční rámeček		plastový
Typy otvírek	fix	✓
	otvíravé a otvíravě - sklopné	✓
	sklopné	✓
	balkonové dveře	✓
	balk. dveře s AL prahem	✓
	balk. dveře ven otvíravé	✓
	odstavně-posuvné balk. dveře	✓
	vchodové dveře	✓
Stavební tvary	standard - pravouhlá	✓
	šikmá	✓
	oblouková	✓



středové těsnění



zasklení



výztuha v rámu



výztuha v křídle



Dveřní systém

Dekory základní **



Dekory speciální **



* Pohledové šířky při základních profilech. ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.