

Ochrana proti pádu

Polohovací pás PB 20 *PPB20MXL

Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutky k připojení brašny na nářadí, splňuje normy EN 358 (CE 0082).



Polohovací pás s lanem PPB20MLB1015L2

Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou, polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutky k připojení brašny na nářadí, univerzálním bezpečnostním 1,5 m dlouhým lanem se seřizovačem a ocelovou karabinou s pojistkou, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).



Postroje

BASIC *PSHBASICMXL

Základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví (pokryvači, klempíři apod.), se zadním a předním kotvicím prvkem, nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým popruhem k zadnímu záchytnému prvku, splňuje normu EN 361 (CE 0082).

Profi



Profi

Komfortní postroj s dobrou ergonomií, se zadním a předním kotvicím prvem, nastavitelnými ramenními, stehenními a zádočnými popruhy, polohovacím pásem s bočními oky, prvkem pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, vhodný pro práci na konstrukcích, stožárech nebo při evakuaci osob (armáda, policie, hasiči apod.), splňuje normy EN 361, EN 358 a EN 813 (CE 0082).



Lana

STATIC

Bezpečné lano s nízkou průtažností a vysokou pevností vhodné zejména pro výškové práce. Průměr 10,5 0807 0013 80 130 30 m, 0807 0013 80 140 40 m, 0807 0013 80 150 50 m, 0807 0013 80 160 60 m



PSLB1015L2

Univerzální bezpečnostní 1,5 m dlouhé PA splétané lano se seřizovačem (Ø 12 mm), ocelovou karabinou s pojistkou a šitým okem s očnicí na jednom konci lana, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).



PPDPROT 320 L2

Pracovní polohovací 2 m nebo 3 m dlouhá lana (Ø 14 mm), se seřizovačem délky a ochranou lana, šitým okem s karabinou AZ 002, karabina AZ 011 standardně součástí seřizovače, splňuje normu EN 358 (CE 0082).



ANACONDA LANO - PFAAC102A467

PA splétané 20 m dlouhé lano (Ø 14 mm) se šitým okem s očnicí na obou koncích lana, oválnou karabinou se šroubovací pojistkou, vhodné pro pohyblivý zachycovací padu (brzda ANACONDA RG), splňuje normy EN 353-2 (CE 0082)



