

**Projektor světelný výkon 12 000 ANSI lm, WXGA, LCD - Panasonic PT EX12K**

NOTE *1 The values given for the recommended lamp replacement cycles are maximum.

CENA PRONÁJMU

12 500 Kč / den

Vratná kauce 3 000 Kč

Proč si tuto techniku pronajmout od nás

Světelný výkon 12 000 ANSI lm řadí tento projektor mezi techniku pro haly, arény a velkoplošnou projekci - tam, kde běžný prezentační projektor už obraz neudrží.

Při pronájmu od nás zákazník neřeší techniku okolo. Projektor přivezeme, postavíme nebo zavěsíme, srovnáme obraz na plátno, zapojíme zdroj signálu a po akci si techniku zase odvezeme. Podle potřeby zajistíme i obsluhu během programu.

Projektor půjčujeme samostatně i jako součást kompletního technického zajištění akce - s plátnem odpovídající velikosti, kabeláží, ozvučením, osvětlením, notebookem, videorežii nebo technikem na místě.

Pokud si nejste jistí, jaký výkon a jaké plátno se do vašeho prostoru hodí, vybereme je s vámi podle velikosti sálu, projekční vzdálenosti a toho, jak moc půjde prostor zatemnit.

Power supply 100-240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption 940 W (17 W with standby mode)

LCD panel Panel size 46 mm (1.8 inches) diagonal (4:3 aspect ratio)

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2025
Strana 1/4

Display method Transparent LCD panel (x 3, R/G/B)

Pixels 786,432 (1,024 x 768) x 3, total of 2,359,296 pixels

Pixel configuration Stripe

Pure color control device 1

Lens Optional

Lamp 380 W x 2, lamp replacement cycle (lamp power: Normal/Eco1, Eco2); 2,000 hours/3,000 hours*1

Screen size (diagonal) 1.02-15.24 m (40-600 inches) (2.54-15.24 m [100-600 inches] with the ET-ELS03), 4:3 aspect ratio

Brightness*2 13,000 lm (2-lamps, lamp power: Auto/Normal, Optional lens: ET-ELS03)

Center-to-corner uniformity*2 90 %

Contrast*2 4,000:1 (full on/full off, 2-lamps, lamp power: Auto)

Resolution 1,024 x 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,024 x 768 pixels.)

Scanning frequency HDMI/DVI-D Horizontal: 26-80 kHz, vertical: 23-85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower

RGB (analog) fH: 15-120 kHz, fV: 48-120 Hz, dot clock: 230 MHz or lower

(Signals exceeding the dot clock rate of 165 MHz are downsampled.)

With the ET-ELW02/ELW04/ELS03/ELM01/ELT02/ELT03: vertical $\pm 39\%$, horizontal $\pm 10\%$ from center of screen (powered)

With the ET-ELS02: vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 10\%$ from center of screen (powered)

With the ET-ELW03: the optical lens shift function cannot be used.

Keystone correction range Vertical: Maximum $\pm 40^\circ$, Horizontal: Maximum $\pm 40^\circ$

(with XGA signal input, for vertical/horizontal correction only, Optional lens: ET-ELS03)

Installation Ceiling/floor, front/rear

Terminals INPUT1 - DVI-D IN DVI-D 24-pin x 1

(DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only), 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1035/60i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/25sF, 1080/30p, 1080/30sF, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200)*4,

compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25-162 MHz

INPUT1 - HDMI IN HDMI 19-pin x 1

INPUT1 - ANALOG IN D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1)

INPUT2 - RGB 5BNC IN/ VIDEO IN BNC x 5 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1), shared with VIDEO IN (BNC x 1) (composite video)

INPUT2 - S-VIDEO IN Mini DIN 4-pin x 1 (S-Video)

INPUT3/INPUT4 Optional interface board slot, When the ET-MD16SD1 is installed,

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 2/4

SERIAL IN (SDI IN 1/2): BNC x 2 (SD-SDI signal/single link HD-SDI signal)

SD-SDI signal (YCBCR 4:2:2 10-BIT): 480i, 576i (SMPTE 259M-C compliant)

Single-link HD-SDI signal (YPBPR 4:2:2 10-BIT): 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/25sF, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/30sF (SMPTE 292M compliant)

SERIAL OUT (SDI OUT): BNC x 1 (active through)

SERIAL IN D-sub 9-pin (female) x 1 for external control

SERIAL OUT D-sub 9-pin (male) x 1 for link control

REMOTE IN M3 Jack x 1 (for wired remote control)

LAN RJ-45 x 1 (for network connection, 100Base-TX/10Base-T, compliant with PJLink™ [class1])

USB USB type-B (USB connector) x 1*5

Cabinet materials Molded plastic

Dimensions (W x H x D) 538.5 x 268 x 757 mm (21.2" x 10.6" x 29.8")

(with legs at shortest position, optional lens not included)

Weight Approximately 28 kg (61.7 lbs) (optional lens not included)

Noise level 42 dB (lamp power: Normal/Eco2), 39 dB (lamp power: Eco1)

Operating temperature 0°C- 40°C 32°F-104°F,

0°C- 30°C 32°F-86°F

Operating humidity 20-80 % (no condensation)

Supplied accessories Power cord x 1 (x 2 for PT-EX16KE/EX12KE), power cord holder/power cord cover x 1set, wireless/wired remote control unit, batteries (AAA/R03/LR03 type x 2), VGA cable x 1, software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Real Color Manager Pro.), lens attachment x 1set, lens lock lever fixing bracket x 1set, lightshielding plate x 3set, spacer x 1set, cable tie x 3

- 2 Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO 21118 international standards.
- 3 The ET-ELW06 is equipped with only vertical optical axis shift.
- 4 Compliant with VESA CVT-RB.
- 5 This port is for use by service personnel only. The USB interface may not operate with all USB compatible equipment.

Vhodné použití

- Haly a arény
- Galavečery a plesy
- Velkoplošná projekce
- Sportovní přenosy
- Kongresy a velké konference
- Projekce na fasádu a mapping
- Koncerty a festivaly
- Živý kamerový přenos na velké plátno

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 3/4

Technické parametry

YPBPR (YCBCR) fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)]

fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)]

fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p]

fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i]

fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p]

fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p]

fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p]

fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p]

Video/S-Video fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],

fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]

Optical axis shift With the ET-ELW06: vertical $\pm 39\%$ from center of screen (powered)*3

Panasonic PT EX12K

Položka je určena k pronájmu. Cena je uvedena za 1ks na den pronájmu.

K vyzvednutí a vrácení na adrese našeho skladu; Joinmusic, Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 Holešovice.

V případě zájmu o zajištění dopravy, montáže nebo dalších služeb nás prosím kontaktujte.

Uvedené ceny jsou bez DPH a bez dopravy. Doprava, montáž a technická obsluha na vyžádání.

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 4/4