



Videorežie efektová Edirol LVS 800, Edirol V-8, Edirol V-4EX

Výkonná video produkce s jednoduchým a intuitivním videomixem a přepínáním. Osm video kanálů zahrnuje dva počítačové vstupy. DSK (Downstream Keyer) umožňuje vytvářet vrstvy grafiky a titulků. Ideální pro natáčení živých událostí a prezentací.

CENA PRONÁJMU

1 600 Kč / den

Vratná kauce 3 000 Kč

Proč si tuto techniku pronajmout od nás

Videorežie je místo, kde se z několika zdrojů stane jeden obraz pro plátno a pro stream. Bez ní se přepíná kabelem a je to na výsledku vidět.

Půjčujeme ji samostatně i s technikem, který ji na akci obsluhuje. U živého přenosu to doporučujeme - není kde dělat druhý pokus.

Při pronájmu od nás zákazník neřeší techniku okolo. Přivezeme, zapojíme, odzkoušíme na místě a po akci si techniku zase odvezeme. Podle potřeby zajistíme i obsluhu během programu.

Videomix EDIROL Roland LVS-800

Videomix EDIROL Roland LVS-800 specifikace

Video Formát NTSC nebo PAL (ITU601)

PC-RGB: 640 x 480/120Hz, 800 x 600/120Hz, 832 x 624/80Hz, 1024 x 768/80Hz, 1152 x 864/80Hz, 1152 x 870/75Hz, 1280 x 1024/75Hz, 1600 x 1200/60Hz (RGB VH: kladná/záporná logika)

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 1/5

- vyhovuje VESA DMT Verze 1.0 Revize 10
- Obnovovací frekvence je maximální u každého rozlišení.

Samplovací frekvence Video 4:2:2(Y: B-Y: R-Y), 8bit, 13.5MHz

Synchronizace snímků 4 systémy

Vstupní úroveň / Impedance Video (Composite): 1.0Vp-p, 75

S-Video Luminance signál: 1.0Vp-p, 75

Chroma signál: 0.286mVp-p, 75(NTSC)/0.3mVp-p, 75(PAL)

PC-RGB: 0.7Vp-p, 75(H, V: 5V TTL)

Výstupní úroveň / Impedance Video (Composite): 1.0Vp-p, 75

Vstupní konektory Video (Composite): BNC typ x 6 (Ch 1 - 6)

S-Video 4-pin mini DIN typ x 4(Ch 5 - 8) * S-Video vstup má přednost před kanály 5-8.

PC-RGB: D-SUB 15-pin, menší typ x 2(Ch 7 - 8)

Výstupní konektory A/B MIX Output 4-pin mini DIN typ x 1, BNC typ x 2 + Preview x 1(*1)

- 1: Preview zobrazí jeden ze vstupních video kanálů 1 až 8 a nabídku na obrazovce.

PGM-OUT výstup 4-pin mini DIN typ x 1, BNC typ x 2 + Preview x 1(*2)

- 2: Preview zobrazí jeden ze vstupních video kanálů 6 až 8 a A/B MIX OUT video.

Monitor výstup

Video(Composite) BNC type x 8(Ch 1 - 8)

Dálkové ovládání MIDI(IN, OUT/THRU), RS-232C(D-SUB 9-pin typ)

Tally výstup D-sub 15pin shrink typ, maximum na vstupu = 12V, 200mA typ s otevřeným kolektorem

Hmotnost 4.3kg 9 lbs. 8 oz.

Videomix EDIROL Roland V-8 specifikace:

Video Formát

Video: NTSC nebo PAL (ITU601)

PC-RGB: 640 x 480/120 Hz, 800 x 600/120 Hz, 832 x 624/75 Hz,

1024 x 768/80 Hz, 1152 x 864/80 Hz, 1152 x 870/75 Hz,

1280 x 1024/75 Hz, 1600 x 1200/60 Hz (RGB VH: positive/negative logic)

Vzorkovací frekvence videa

Video: 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y), 8-bit, 13.5 MHz

Synchronizace oken

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 2/5

2 systémy

Vstupní úroveň a Impedance

Video (kompozitní): 1,0 Vp-p, 75 Ω

S-Video: (svítivost signálu) 1.0 Vp-p, 75 Ω , (barevné složky obrazového signálu) 0.286 mVp-p, 75 Ω (NTSC) / 0.3 mVp-p, 75 Ω (PAL)

PC-RGB: 0.7 Vp-p, 75 Ω (H, V: 5 V TTL)

Výstupní úroveň a Impedance

Video (kompozitní): 1,0 Vp-p, 75 Ω

Konektory

Vstup:

Video (kompozitní): typ BNC x 7 (Ch 1 - 7) S-video: 4-pin mini typ DIN x 4 (Ch 5 - 8), PC-RGB: D-SUB 15pin typu Shrink x 2 (Ch8: PC1 / PC2)

- Vstupy 5 - 8; je-li S-video na některém ze vstupů 5-8, má vždy přednost

Výstup:

Video (kompozitní): BNC typ x 2, S-video: 4-pin mini DIN typ x 1

Výstup náhledu:

Video (kompozitní): BNC typ x 1 (nabídka OSD)

Výstup monitoru:

Video (kompozitní): BNC typ x 8 (Ch 1 - 8)

Dálkové ovládání

MIDI IN: 5-pin typu DIN x 1

MIDI OUT / THRU : 5-pin typu DIN x 1

Přechodové efekty (více než 200 typů)

Still, Strobe, Afterimage, Feedback, Shake, Negative, Colorize, Find Edge, Silhouette, Mono Color, Emboss, Posterize, Color Pass, Luminance key, Chroma key, Flip, Multi, Mirror, Picture-in-picture

Video efekty

Zdroj napájení

DC 9 V (AC Adaptér: Roland PSB-1U)

Spotřeba

2 A (předběžně, AC Adaptér PSB-1U 0.4A)

Příslušenství

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 3/5

AC Adaptér, napájecí šňůra, video redukce BNC na RCA x 4, montážní šroub pro Video fader x 4, Uživatelský manuál

Volitelné

Cross Fader: V-4CF

Rozměry a hmotnost

Šířka

238 mm

Hloubka

315 mm

Výška

134 mm

Hmotnost 3,2 kg

4-kanalový video mixer EDIROL Roland V-4EX popis

Vše v jednom - videomixer s HDMI vstupy i výstupy, USB výstup pro streaming a vestavěný multináhledový monitor s dotykovým ovládáním.

Dostupný a kvalitní video přenos a web streaming - to je V-4EX. Nový příchozí do legendární rodiny videomixerů V-4 a V-8 nyní obsahuje HDMI in/out, progresivní interní zpracování signálu, vkládání audio stopy, USB streaming a vestavěný dotykový monitor.

- 3 vstupy (HDMI / kompozit) + 1 vstup (až do rozlišení 1080p HDMI / *RGB / komponent / kompozit*) zmenšeno na 480p/576p
- PGM výstup (až 1080p HDMI + *RGB / komponent + kompozit*) + *náhledový výstup (PVW / mutiview)* zvětšeno z 480p / 576p
- 480p / 576p progresivní interní zpracování
- Vestavěný multináhledový monitor s dotykovým ovládáním
- Na všech vstupech vestavěné frame synchronizery
- Scalery na 4. kanálu a hlavním výstupu
- 259 přechodů, 148 efektů
- HDCP kompatibilita
- Vkládání audio stopy
- Audio mixér se zpožděním až 4 snímky
- USB výstup pro streaming videa na web

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 4/5

Vhodné použití

- Živý přenos a stream
- Konference a kongresy
- Vícekamerový záznam
- Přepínání prezentací a videa na plátno
- Hybridní akce
- Galavečery a tiskové konference
- Firemní eventy s obrazovou režii

Technické parametry

Video přechody A/B MIX Cut, Mix(Dissolve, FAM, NAM)

Wipe(Hard edge wipe, Soft edge wipe)

DSK Cut, Mix(Dissolve)

Video kompozice A/B MIX Picture-In-Picture

DSK Luminance Key, Chroma Key, Picture in Picture

Napájení AC Adaptér(příslušenství)

Spotřeba 2200mA

Příslušenství AC Adaptér, BNC na RCA video redukce x4

Rozměry a hmotnost

Šířka 376mm 14-13/16 inches

Hloubka 315mm 12-7/16 inches

Výška 136mm 5-3/8 inches

Položka je určena k pronájmu. Cena je uvedena za 1ks na den pronájmu.

K vyzvednutí a vrácení na adrese našeho skladu; Joinmusic, Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 Holešovice.

V případě zájmu o zajištění dopravy, montáže nebo dalších služeb nás prosím kontaktujte.

Uvedené ceny jsou bez DPH a bez dopravy. Doprava, montáž a technická obsluha na vyžádání.

POPTÁVKA A REZERVACE

Michal Glončák
+420 603 161 173
michal@joinmusic.cz

PRODEJNA

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7
+420 224 318 342

PRODUKCE

+420 799 025 088
info@joinmusic.cz
Sklad: +420 773 319 694

SLEDUJTE NÁS

instagram.com/joinmusic.cz
facebook.com/joinmusiccz
www.joinmusic.cz

JOINMUSIC S.R.O.

IČO 27122069 · DIČ CZ27122069
Ceny bez DPH · 11.8.2026
Strana 5/5